

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: РЕТКУС К 531

Базовая модель:

Семяочистительно-сортировальная машина РЕТКУС К531 применяется для подготовки семян зерновых, совмещая комбинацию систем решет и триерной части. Семяочистительно-сортировальная машину можно использовать для интенсивной и семенной очистки зерна и других видов семян.

Мощность:

Товарная очистка: до 3,50 т/час

Семенная очистка: до 2,50 т/час

Конструкция:

Корпус машины выполнен из оцинкованной и окрашенной листовой стали.

Устойчивая, надежная, полностью закрытая конструкция.

Продукт подается в машину через накопительный бункер с помощью прорезиненного профилированного валика и регулировочной задвижки.

Верхняя решетчатая плоскость оснащена подбивальщиком для обеспечения лучшей пропускной способности.

Нижняя решетчатая плоскость оснащена щеточной кареткой для очистки поверхности.

Предварительный и главный пневмосепараторы оснащены решетками и отстойными камерами, опорожнение которых осуществляется с помощью открытия заслонок.

Машина оснащена встроенным вентилятором.

Площадь просеивающей поверхности – 2.96 м².

Триерный модуль с 2 параллельно работающими триерными цилиндрами (Ø 475 x 1290 мм).

Возможность затаривать выделенные на очистителе фракции в мешки.

Цена на машину указана с учетом стоимости комплекта решет и триерных сегментов, в состав которого входят по 2 сегмента для решет верхней и нижней плоскостей с размерами отверстий более 1 мм и 2 триерных цилиндра.

• **Потребляемая электрическая мощность – 4.00 кВт.**

• 1 шт. дополнительный комплект решетных сегментов

1 шт. дополнительный комплект триерных сегментов